



grifería  
de calidad

**VASSER**  
grifería

## 🧼 Limpieza

NO USAR limpiadores abrasivos, polvos de limpieza, esponjas metálicas o de fibra. Recomendamos USAR jabón neutro o detergente de uso doméstico. Secar siempre con paño suave.

## 🔧 Repuestos

Vasser le ofrece una amplia variedad de repuestos con los que puede contar en caso de tener algún eventual problema. El cual puede ser por un normal desgaste de alguna pieza o pérdida de la misma.

No recomendamos utilizar repuestos de otro origen debido a que puede afectar al funcionamiento del producto o dañarlo, en tal caso la garantía pierde su validez. Exija a nuestros representantes repuestos legítimos Vasser, si tiene alguna duda comuníquese con nuestro centro de atención "Vasser responde."

Santiago Giubergia 2561  
Parque Industrial La Victoria  
Venado Tuerto · Pcia. de Santa Fe

[vasser.com.ar](http://vasser.com.ar)



[vasser.responde@vasser.com.ar](mailto:vasser.responde@vasser.com.ar)

manual de  
instalación



**Zafiro**

12/1032

Juego monocomando bidé

**FELICITACIONES**, acaba de adquirir un producto diseñado y garantizado por VASSER Griferías que ha superado nuestros estrictos controles de calidad. Agradecemos haya elegido y confiado en VASSER Griferías para que lo acompañe en cada día.

## ⚠️ Precaución

- 1 Antes de instalar la grifería en el circuito de agua, purgar la cañería para eliminar toda partícula que pueda dañar las partes internas de la grifería.
- 2 No desarme, ni quite el cartucho cerámico de la grifería, la misma fue ensayada a alta presión y se encuentra lista para su funcionamiento. Su extracción invalidará la garantía.

## 🔧 Instalación

- 1 Esta grifería está fabricada con cartucho de discos cerámicos, que le dará un excelente funcionamiento.
- 2 Para poder instalar este juego monocomando solo requerirá de herramientas simples como un destornillador y llaves, la instalación es muy rápida y sencilla. Para esta y cualquier grifería monocomando el suministro de agua caliente debe estar a la izquierda de la grifería, si nos colocamos mirando hacia la pared.
- 3 Para instalarla deberá seguir estos pasos: Colocar el Oring de apoyo el cual evitará que el agua salga a través de la parte superior de la loza produciendo perdidas. Luego desde debajo de la loza colocaremos los flexibles ajustándolos con llave en la grifería. Una vez hecho esto, podemos apoyar la grifería en la losa. Ahora desde abajo colocamos la arandela de goma, luego la arandela metálica y ajustamos con la tuerca de fijación. A continuación colocaremos la ducha en la loza y su flexible en la conexión de flexible de ducha. Solo restará conectar los flexibles a los suministros en la pared. **IMPORTANTE: De ser necesario agregar sellador entre la loza y las juntas de sello.**

## 📏 Presión

**Presión Mínima:** 0,4 Kg/cm<sup>2</sup> (4mt entre la grifería y la base del tanque)

**Presión Recomendada:** de 1Kg/cm<sup>2</sup> a 2.5Kg/cm<sup>2</sup>

