



grifería  
de calidad

**VASSER**  
grifería

## 🧼 Limpieza

NO USAR limpiadores abrasivos, polvos de limpieza, esponjas metálicas o de fibra. Recomendamos USAR jabón neutro o detergente de uso doméstico. Secar siempre con paño suave.

## 🔧 Repuestos

Vasser le ofrece una amplia variedad de repuestos con los que puede contar en caso de tener algún eventual problema. El cual puede ser por un normal desgaste de alguna pieza o pérdida de la misma.

No recomendamos utilizar repuestos de otro origen debido a que puede afectar al funcionamiento del producto o dañarlo, en tal caso la garantía pierde su validez. Exija a nuestros representantes repuestos legítimos Vasser, si tiene alguna duda comuníquese con nuestro centro de atención "Vasser responde".

## manual de instalación



Santiago Giubergia 2561  
Parque Industrial La Victoria  
Venado Tuerto · Pcia. de Santa Fe

[vasser.com.ar](http://vasser.com.ar)

 vasser responde  
0800 555 7067

[vasser.responde@vasser.com.ar](mailto:vasser.responde@vasser.com.ar)

**Onix**

**21/1031**

Juego para bidé de dos llaves  
y transferencia

**FELICITACIONES**, acaba de adquirir un producto diseñado y garantizado por VASSER Griferías que ha superado nuestros estrictos controles de calidad. Agradecemos haya elegido y confiado en VASSER Griferías para que lo acompañe en cada día.

## ! Precaución

- 1 Antes de instalar la grifería en el circuito de agua, purgar la cañería para eliminar toda partícula que pueda dañar las partes internas de la grifería.
- 2 No retire los Cierres cerámicos, la grifería fue ensayada a alta presión y se encuentra lista para su funcionamiento. Su extracción invalidará la garantía.

## 🔧 Instalación

Esta grifería está fabricada con cabeza de disco cerámico que le dará un excelente funcionamiento. Es importante no retirar los cierres cerámicos antes de su instalación.

- 1 Presente los laterales y la Transferencia Central en el bidet, corte las Conexiones para que entren dentro de los laterales y la Transferencia. Retire y ensamble sin ajuste definitivo la Transferencia central con ambos laterales por medio de las conexiones, las Gomas Cónicas y las Tuercas.
- 2 Coloque ambos laterales y la Transferencia central siguiendo estos pasos, deje roscadas las tuercas inferiores junto a su arandelas, páselo a través de la losa desde abajo hacia arriba, ponga sobre la losa las arandelas superiores y finalmente ajuste las tuercas superiores. La Transferencia central se deberá ajustar desde abajo para que no pierda. Regúlelos de manera que la campana y el cuerpo de campana asienten y enrosquen perfectamente. Ahora puede ajustar las tuercas de las conexiones. Coloque la campana y su cuerpo. Por ultimo coloque los volantes.
- 3 Luego debe colocar la Ducha de bidet, la arandela de goma va en la parte inferior.
- 4 Finalmente coloque el Flexible para conectar la Ducha de Bidet con la Transferencia Central.

